



Modello Borsa a Secchiello Traforata Estiva

Materiali necessari

- **Tipo di filato:** DMC Eco Vita 4
- **Quantità:** 2 Rocche
- **Misura dell'uncinetto:** Numero 4 e Numero 4,5
- **Accessori necessari:** Marcapunti, ago da lana
- **Eventuali altri materiali:** Imbottitura (utilizzata provvisoriamente a fine progetto per dare la forma)

Abbreviazioni e legenda

- **cat** = catenella
- **mb** = maglia bassa
- **mma** = mezza maglia alta
- **ma** = maglia alta
- **m.aum** = aumento (due punti lavorati nello stesso punto di base)
- **m.dim** = diminuzione (due punti chiusi insieme)
- **mbss** = maglia bassissima

Procedimento

Fondo della borsa

Lavorato interamente a mezza maglie alte con uncinetto n. 4.

- **Giro 1:** Avviare un anello magico. All'interno dell'anello lavorare 2 cat (sostituiscono la prima mma) e 10 mma. Stringere l'anello tirando il filo. Chiudere il giro con 1 mbss nella seconda catenella iniziale.
 - **Totale maglie:** 11 mma
- **Giro 2:** Alzare il lavoro con 2 cat (sostituiscono la prima mma), lavorare 1 mma nello stesso punto alla base delle catenelle (ottenendo il primo aumento). Proseguire lavorando 1 aumento (2 mma nello stesso punto) per ogni punto sottostante. Chiudere il giro eseguendo la chiusura invisibile: tirare l'asola, inserire l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto orizzontale, portare l'asola all'interno, inserirsi alla base di essa, estrarre il filo, fare 2 cat per avviare il giro successivo.
 - **Totale maglie:** 22 mma
- **Giro 3:** Eseguire l'alternanza di 1 aumento e 1 mma singola per tutto il giro (nel primo punto l'aumento è composto dalle 2 cat iniziali e da 1 mma nello stesso punto). Chiudere il giro con la chiusura invisibile e fare 2 cat.
 - **Totale maglie:** 33 mma
- **Giro 4:** Eseguire l'alternanza di 1 aumento e 2 mma singole per tutto il giro. Chiudere il giro con la chiusura invisibile e fare 2 cat.
 - **Totale maglie:** 44 mma
- **Giro 5 a Giro 9:** Continuare a lavorare seguendo la regola della base tonda, incrementando di una maglia singola tra gli aumenti ad ogni giro successivo (Giro 5: 1 aum e 3 mma singole; Giro 6: 1 aum e 4 mma singole, e così via) fino a completare il 9° giro. Chiudere il 9° giro con la chiusura invisibile portando il filo all'interno, eseguire 1 cat.
 - **Misura finale del diametro:** 20 cm

Corpo della borsa

Sezione a maglia bassa (Bordo inferiore) *Cambiare uncinetto e passare al numero 4,5 per ammorbidire la lavorazione.*

- **Giro 10:** Iniziare con 1 cat (che sostituisce la prima mb). Lavorare in modo lineare 1 mb in ogni punto del giro sottostante, prendendo l'intera maglia di base (non in costa retro). Chiudere il giro con la chiusura invisibile: inserirsi nel secondo punto del giro (lasciando libera la catenella iniziale), portare l'asola sul retro, inserirsi alla base, estrarre il filo e fare 1 cat.
- **Giro 11 a Giro 15:** Ripetere il procedimento del Giro 10 lavorando 1 mb in ogni punto sottostante e chiudendo sempre con la chiusura invisibile. All'ultimo giro (Giro 16), riprendere l'uncinetto numero 4 per restringere leggermente il bordo superiore della fascia.
 - **Altezza della fascia a mb:** circa 5,5 - 6 cm (eseguita per 7 giri complessivi a maglia bassa).

Prima Sezione a Punto Archetti

- **Giro 17:** Eseguire la prima mb del giro (sostituita dalla catenella di chiusura del giro precedente). Lavorare 5 cat, saltare 3 punti di base, nel 4° punto lavorare 1 mb. *Ripetere da * a * per tutto il giro.* Ripetere da * a * per tutto il giro. Alla fine del giro, per eliminare un punto in più ed agganciarsi correttamente, eseguire 1 m.dim inserendosi nel penultimo punto rimasto e direttamente nella catenella della prima mb iniziale, chiudendo le asole assieme.
- **Giro 18:** Per portarsi al centro del primo archetto, avanzare eseguendo mbss sulle catenelle fino a raggiungere la terza catenella dell'archetto. In questa terza catenella lavorare 1 mb e posizionare un marcapunti. *Lavorare 5 cat, saltare alla terza catenella dell'archetto successivo e fare 1 mb.* Ripetere da * a * per tutto il giro. Per chiudere il giro e trovarsi già al centro del prossimo archetto senza fare mbss: fare 1 cat e 1 ma inserendosi direttamente nel punto in cui è presente il marcapunti.
- **Giro 19 a Giro 21:** Avviare il giro con 1 cat (posizionare qui il marcapunti). *Lavorare 5 cat, 1 mb nella terza catenella dell'archetto successivo.* Ripetere da * a * per tutto il giro. Chiudere ogni giro sempre con: 1 cat e 1 ma nel punto del marcapunti. In totale vengono eseguiti 5 giri a punto archetti.
 - **Altezza della sezione archetti:** circa 8 cm

Prima Sezione a Punto Ventaglio

- **Giro 22:** Fare 1 cat (sostituisce la prima mb). *Saltare lo spazio dell'archetto, individuare la mb sottostante posta tra i due archetti e lavorare nel suo centro un ventaglietto di 3 ma. Individuare l'archetto successivo, contare le catenelle e nella terza catenella centrale lavorare 1 mb.* Ripetere da * a * per tutto il giro. Chiudere il giro con 1 mbss nella prima catenella iniziale.
- **Giro 23:** Spostarsi sulla maglia bassa sottostante e fare 3 cat (sostituiscono la prima ma). Nello stesso punto di base lavorare altre 2 ma (ottenendo il primo ventaglio da 3 ma). *Individuare il ventaglietto da 3 ma sottostante, saltare la prima ma, inserirsi nella seconda (quella centrale) e lavorare 1 mb. Nel punto successivo (la mb sottostante) lavorare un ventaglietto di 3 ma.* Ripetere da * a * per tutto il giro alternando i punti. Terminare con 1 mb e chiudere con 1 mbss nella terza catenella iniziale del primo ventaglio.
- **Giro 24:** Spostarsi con le mbss fino a raggiungere la maglia centrale (la seconda ma) del primo ventaglietto sottostante. Inserirsi e fare 1 mb. *Nel punto successivo (la mb sottostante) lavorare 1 ventaglietto di 3 ma. Nella maglia centrale del ventaglietto successivo lavorare 1 mb.* Ripetere da * a * per tutto il giro. Chiudere con 1 mbss nella prima mb del giro.
 - **Altezza della sezione ventagli:** circa 4 cm (3 giri totali)

Seconda Sezione a Punto Archetti

- **Giro 25:** Chiudere con 1 mbss nella prima mb. Lavorare mbss sulla prima ma del ventaglio e poi 1 mb sulla maglia centrale (la seconda ma) del ventaglio sottostante. *Lavorare 5 cat, 1 mb nella maglia alta centrale del ventaglietto successivo.* Ripetere da * a * per tutto il giro. Chiudere il giro con 1 cat e 1 ma lavorata nella prima mb del giro per posizionarsi al centro dell'archetto.
- **Giro 26 a Giro 29:** Ripetere l'esatto procedimento della prima sezione archetti, avviando il giro con 1 cat (marcapunti), lavorando archi di 5 cat agganciati con 1 mb

nella terza catenella sottostante e chiudendo sempre con 1 cat e 1 ma sul marcapunti. Lavorare in tutto 5 giri a punto archetti.

Seconda Sezione a Punto Ventaglio

- **Giro 30 a Giro 32:** Ripetere fedelmente e nello stesso identico modo i 3 giri a punto ventaglietto spiegati nei Giri 22, 23 e 24, alternando i gruppi di 3 ma e le mb.

Manici

Posizionamento dei Marcapunti per la simmetria: Stendere la borsa in piano piegandola esattamente a metà. Misurare partendo dalle estremità laterali verso l'interno 8 cm e posizionare un marcapunti. Ripetere l'operazione su tutti e quattro i punti cardinali (fronte e retro). Lo spazio centrale compreso tra i marcapunti su ogni facciata (destinato all'apertura del manico) deve misurare circa 13 cm.

Lavorazione dei manici:

- **Giro 33 (Giro di base delle catenelle):** Chiudere l'ultimo giro di ventaglietti con 1 mbss nel primo punto. Lavorare 1 mbss in ogni punto sottostante fino a raggiungere il primo marcapunti. Inserirsi nel punto marcato, eseguire 1 mbss, togliere il marcapunti e avviare una catenella volante di **70 cat** (pari a una lunghezza di circa 45 cm). Senza attorcigliare la catenella, saltare lo spazio centrale e agganciarsi con 1 mbss nel secondo marcapunti. Togliere il marcapunti e proseguire sul bordo lavorando 1 mbss in ogni punto fino a raggiungere il terzo marcapunti sul lato opposto. Ripetere il procedimento: 1 mbss nel punto marcato, avviare **70 cat** (45 cm) e agganciarsi con 1 mbss nel quarto marcapunti. Concludere il giro lavorando a mbss fino a ricongiungersi all'inizio del giro.
- **Giro 34 (Giro a maglia alta):** Agganciarsi al primo punto bassissimo utile prendendo solo l'asola posteriore (costa retro) e lavorare a mbss fino a raggiungere la base delle catenelle del manico. Saltare l'ultimo punto di base prima della catenella. Entrare direttamente all'interno della prima catenella del manico e lavorare **1 ma**. Continuare lavorando **1 ma in ogni catenella** per tutta la lunghezza del manico (70 ma in totale). Arrivati alla fine del manico, saltare il primo punto bassissimo sottostante, inserire l'uncinetto in costa retro nel secondo punto e procedere a mbss lungo il bordo della borsa. Ripetere lo stesso identico procedimento sul secondo manico (lavorando 1 ma per ogni catenella). Chiudere l'ultima ma del secondo manico saltando il punto successivo e inserendosi a mbss in costa retro nel punto seguente.
- **Giro 35 (Giro di compattazione):** Eseguire un ultimo giro di rifinitura lavorando **1 mbss in costa retro in ogni singolo punto** del giro precedente, compresi i punti dei manici (lavorando quindi in costa retro sopra ogni maglia alta del manico). Questo passaggio serve a compattare le maglie ed evitare che il manico ceda o si sforni con l'uso.

Assemblaggio e finiture

1. Arrivati alla fine del giro di rifinitura a maglia bassissima, tagliare il filo lasciando una codina ed estrarlo completamente dall'asola.

2. Infilare il filo nell'ago da lana ed eseguire l'asola di chiusura invisibile: saltare il primo punto, inserire l'ago sotto le due asole del punto successivo, rientrare dall'alto verso il basso nel centro dell'ultimo punto bassissimo lavorato, ricreando la forma della maglia.
3. Portare il filo all'interno della borsa e bloccarlo passandolo accuratamente attraverso le maglie sul retro del lavoro per renderlo saldo, dopodiché tagliare l'eccedenza.
4. Inserire dell'imbottitura provvisoria all'interno della borsa per tenderla in modo uniforme e consentirle di prendere la corretta forma geometrica a secchiello.